

取り付け説明書

自立タイプ ノワールグレイン

ご使用上の注意事項

1. 取り付け場所にご配慮ください。

銘板の角に人が当たると、怪我をしたり衣服を損傷することがあります。
人通りや周囲の状況に配慮し、取り付けてください。

2. 定期的な点検をお勧めします。

取り付け金属部のガタツキ、さびや腐食等の異常がないかを点検し、
異常がある場合は交換してください。

3. 定期的な清掃をお願いします。

シンナー等の有機溶剤や、強酸・強アルカリ性洗剤の使用は、
表示や製品本体を傷めますので避けてください。

注意

地中に埋める時に泥やコンクリートの
汚れ・キズがつかないよう養生テープ
ビニール等で下の広告面を保護してください。
広告面に泥・コンクリート等がついた場合は
固まる前に布でしっかりふき取ってください。

▼取り付け説明

- ① 柱と広告面が一体になった状態で商品が届きます。
- ② 館銘板が希望の高さになるように設置場所へ穴を掘ります。
(推奨：両端の長い柱は400mm、真ん中の柱は100mm程度が埋まると安全です)
- ③ 掘った穴に銘板を立て、前後左右で挟み込む形でグリ石やバラスを敷き詰め、
銘板が動かないように固定をします。
- ④ セメント（モルタル）やコンクリートを流し込みしっかりと固定をします。
- ⑤ 植栽への設置の場合は、最後に土等を被せて完成です。

緑地等へコンクリートで柱を固定します。（水平・垂直の微調整をお願いします）

▼取り付けイメージ

